

## 4,000 PSI - 4.0 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH HONDA GX390 ENGINE AND GENERAL TRIPLEX PUMP

INDUSTRIAL

SERIES

MODEL: HW4013HBG

### FEATURES

- **Professional quality Honda GX390 engine** with electric start drives the pump. A 55AH Marine battery is included.
- **Belt drive** system provides longest pump life possible by lowering its heat, vibration and RPM.
- **Industrial grade General triplex** pump featuring reinforced body, forged brass manifold, solid ceramic plungers, stainless steel check valves and thermal release valve.
- **External unloader** provides superior cooling and versatility to further enhance pump life.
- **Heating coil** is ignited by a 12v Beckett burner that is fueled with diesel and includes a low voltage inhibitor.
- **The burner** can be turned off and controlled with the adjustable thermostat that can be set up to 93°/200°F.
- **Industrial grade accessories** included are a 100 foot high-pressure hose, spray gun wand assembly, and five spray nozzles.
- **Powder coated steel frame** with four 13" flat free tires for stability and to handle rough terrain. Roll cage design protects the components while allowing easy access to use or maintain.
- **A lift point** is built into the frame to allow the use of a crane to lift it onto a truck or trailer.
- **Frame includes** mounting brackets for quick installation onto trucks or trailers by removing the wheels.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Pressure washer.



### ENGINE

MODEL: **HONDA GX390**  
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**  
 DISPLACEMENT: **389CC**  
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**  
 OIL TYPE: **SAE 10W30**

### PUMP SPECS

MODEL: **GENERAL TSS1511**  
 TYPE: **TRIPLEX**  
 PART NUMBER: **85.119.005B**  
 OIL TYPE: **30W NON-DETERGENT**  
 SOAP SYSTEM: **ADJUSTABLE INJECTOR**

### UNLOADER

TYPE: **EXTERNAL W/36" HOSE**  
 PART NUMBER: **AL607**

### BURNER

THERMOSTAT: **ON/OFF AND ADJUSTABLE**  
 MAX HEAT: **93°C / 200°F**  
 IGNITER: **12V BECKETT BURNER**  
 HEATING COIL: **1/2" COLD ROLLED STEEL**  
 COIL TUBE LENGTH: **96' LENGTH OF TUBING**  
 FUEL CAPACITY: **10 GALLON**  
 FUEL TYPE: **DIESEL**

### ACCESSORIES

HOSE TYPE: **100' X 3/8" WIRE BRAIDED**  
 PART NUMBER: **85.238.215**  
 NOZZLES: **0°, 15°, 25°, 40°, SOAPER**  
 PART NUMBER: **85.210.040H**  
 GUN WAND: **47" INSULATED**  
 PART NUMBER: **85.205.027**  
 FITTINGS: **QUICK CONNECT**  
 ROTARY NOZZLE: **85.210.140**

### FRAME

MATERIAL: **POWDER COATED**  
 WHEELS: **13" FLAT FREE**

### SHIPPING SIZE

LxWxH: **45" x 33" x 52"**  
 WEIGHT: **580 LBS**

### UNIT SIZE

LxWxH: **48" x 32" x 46"**  
 WEIGHT: **530LBS**

### WARRANTY

ENGINE: **3 YEARS**  
 PUMP: **5 YEARS**  
 HEATING COIL: **3 YEARS**  
 UPC: **777897339514**

04-2022

## LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 4,000 PSI 4.0 GPM AVEC MOTEUR HONDA GX390 ET POMPE GÉNÉRAL TRIPLEX

INDUSTRIAL

SERIES

MODÈLE: HW4013HBG

### CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur de qualité professionnel** Honda GX390 avec démarreur électrique entraîne la pompe. Batterie incluse.
- **Système d'entraînement direct connecte** le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compacte et efficace.
- **Pompe grade Industriel Comet triplex** ayant un corps renforcé, collecteur en laiton forgé, pistons en céramique, clapets anti-retour en acier inoxydable et soupape de décharge thermique.
- **Déchargeur externe** fournissant en refroidissement et une polyvalence supérieurs afin d'améliorer la durée de vie de la pompe
- **La bobine de chauffage** est allumé par un bruleur 12v Beckett alimenté au diesel.
- **Le bruleur peut être arrêté** et contrôlé avec un thermostat ajustable pouvant être configuré jusqu'à 93°/200°F.
- **Accessoires grade Industriel** incluant boyau haute pression 100 pieds, pistolet et lance assemblé, et cinq buses.
- **Cadre en acier thermolaqué** avec quatre pneus à toute épreuve 13" offrant stabilité et se gérant bien sur les terrains tortueux. Cage de conception tubulaire protégeant les composantes tout en étant facile d'accès pour utilisation ou entretien.
- **Un point de levage** est intégré au châssis permettant l'utilisation d'une grue pour le soulever sur un camion ou remorque.
- **Le châssis a des supports inclus** pour l'installation rapide sur des camions ou remorques en enlevant les roues.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette laveuse BE Pressure.



#### MOTEUR

MODÈLE: **HONDA GX390**  
TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**  
DÉPLACEMENT: **389CC**  
TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**  
TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**

#### SPÉCS POMPE

MODÈLE: **GENERAL TSS1511**  
TYPE: **TRIPLEX**  
NUMÉRO PIÈCE: **85.119.005B**  
TYPE D'HUILE: **30W NON-DÉTURGENT**  
SYSTÈME DE SAVON: **INJECTEUR AJUSTABLE**

#### DÉCHARGEUR

TYPE: **EXTERNE AVEC BOYAU 36"**  
NUMÉRO PIÈCE: **AL607**

#### BRULEUR

THERMOSTAT: **MARCHE/ARRÊT AJUSTABLE**  
MAX CHALEUR: **93°C / 200°F**  
ALLUMEUR: **BRULEUR BECKETT 12V**  
BOBINE DE CHAUFFAGE: **ACIER LAMINÉ À FROID 1/2"**  
LONGUEUR DU TUBE DE LA BOBINE: **LONGUEUR DE TUBE 96'**  
CAPACITÉ D'ESSENCE: **10 GALLON**  
TYPE D'ESSENCE: **DIESEL**

#### ACCESSOIRES

TYPE DE BOYAU: **FIL TRESSÉ 100' X 3/8"**  
NUMÉRO PIÈCE: **85.238.215**  
BUSES: **0°, 15°, 25°, 40° ET À SAVON**  
NUMÉRO PIÈCE: **85.210.040H**  
GUN WAND: **47" ISOLÉE**  
NUMÉRO PIÈCE: **85.205.027**  
RACCORDS: **CONNECTION RAPIDE**  
BUSE ROTATIVE: **85.210.140**

#### CHASSIS

MATÉRIEL: **CADRE EN ACIER THERMOLAQUÉ**  
ROUES: **À TOUTE ÉPREUVE 13"**

#### TAILLE D'EXPÉDITION

LxWxH: **45" x 33" x 52"**  
POIDS: **580 LBS**

#### TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **48" x 32" x 46"**  
POIDS: **530LBS**

#### GARANTIE

MOTEUR: **3 ANS**  
POMPE: **5 ANS**  
BOBINE DE CHAUFFAGE: **3 ANS**  
UPC: **777897339514**

04-2022

LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.

POWERED by  
**HONDA**