

March 31, 2023

BULLETIN TECHNIQUE

#TB10010

Sujet

Conversion de la connexion vissé M22 x 14MM a une connexion rapide 3/8" sur votre laveuse a pression à essence

MODÈLE CONCERNÉ

BE276RA

BE3465KX

BE317RA

BE3465KA

BE275HAM

Et plus...



March 31, 2023

DESCRIPTION:

Que vous cherchiez à améliorer votre boyau à pression par un boyau en caoutchouc 3/8" avec un brin d'acier, ou à obtenir un boyau plus long ou que vous souhaitiez simplement la commodité des raccords à connexion rapide, voici les étapes nécessaires pour y parvenir.

PIÈCES REQUISE:

85.300.142 – 14mm M22 Femelle à 3/8" Male plug

85.300.136 – 14mm M22 Femelle à 3/8" MNPT

85.300.103 – connexion rapide 3/8" FNPT

Produit d'étanchéité de filetage – Teflon ou colle de serrage medium(bleu) comme du Loctite.

Étape 1)

Convertir la connexion vissée du pistolet en une connexion rapide mâle 3/8". Visser le connecteur #85.300.142 directement sur les filets mâle 22MM x 14MM du pistolet de la laveuse à pression.



March 31, 2023

Étape 2)

Convertissez la pompe en une connexion rapide femelle 3/8" pour accepter le connecteur rapide mâle du boyau. À l'aide de l'adaptateur #85.300.136 et d'un connecteur rapide #85.300.103, vissez les deux raccords ensemble à l'aide d'un produit d'étanchéité de filetage (téflon ou colle de serrage bleu de moyenne intensité). Le ruban téflon fournira une excellente étanchéité, tout en étant plus facile à désassembler si nécessaire.



Étape 3)

Visser le raccord femelle du connecteur 22MM au connecteur mâle 22MM de la pompe, et vous avez maintenant un connecteur rapide femelle de 3/8" à la sortie de la pompe.



March 31, 2023

Étape 4)

Vous êtes prêt à utiliser un boyau à pression avec connexion rapide. Si vous n'en n'avez pas déjà un vous pouvez vous rendre chez votre concessionnaire local BE ou vérifier sur notre site Web <https://www.bepowerequipment.com>

